

TAVSİYE EDİLEN YAĞLAR TABLOSU

BMC 'nin tercihi BMC OMPAS  yağlarıdır.

Yağlanan Bölge	Standartlar			İklim	Tavsiye edilen yağ markası
	SAE	API	US-MIL		
Motor yağı	15W-40	CH4 veya CG4	MIL 2104 E	Yaz- Kış	BMC Ompaş Turbo 15W-40
Vites kutusu yağı (Manual)	80W-90	GL - 4	MIL-L-2105	Yaz	BMC Ompaş Spirax G 90
				Kış	BMC Ompaş Spirax G 80
Vites kutusu yağı (Otomatik)	Dexron III ATF			Yaz- Kış	BMC Ompaş Donax TA
Diferansiyel yağı (4 X 2 , 6 X 2 , 8 X 2)	80W-90	GL - 5	MIL-L-2105 B/C	-26 C + 38 C	BMC Ompaş Spirax A 80W-90
Diferansiyel yağı (6X4)	85W-140	GL - 5	MIL-L-2105 D	-12 C ve yukarısı	BMC Ompaş Spirax A 85W-140
Cer sistemi (Mevcut ise)	85W-140	GL - 5	MIL-L-2105 D	Yaz- Kış	BMC Ompaş Spirax A 85W-140
Debriyaj hidrolik yağı	DOT 4 SAE J 1703	-	-	Yaz- Kış	BMC Ompaş Donax YB
Direksiyon hidrolik yağı	Dexron II ATF			Yaz- Kış	BMC Ompaş Donax TA BMC Ompaş Donax TM
Kabin kaldırma yağı (Kamyon)	ISO 10			Yaz- Kış	BMC Ompaş Tellus C10
Gres yağı (Gresörlükler)	NLGI 2 (Lityum sabun bazlı gres)			Yaz- Kış	BMC Ompaş gres Retinax EP2
Otomatik gresleme sist. (Mevcut ise)	NLGI 0			Yaz- Kış	Shell Alvania EP0
Tekerlek rulman gresi	NLGI 2			Yaz- Kış	Retinax LX 2
Antifiriz	SAE J 1941	Etilen Glikol esaslı			BMC Ompaş Shell Antifiriz

NOT : Motor yağı için CH4 veya CG4 performans sınıfı yağ bulunamaması durumunda CF4 sınıfı yağ kullanılabilir. Ancak , CF 4 sınıfı yağ kullanılması durumunda periyodik bakım aralıkları belirtilen periyodun yarısı döneminde yapılmalıdır.