

## TAVSİYE EDİLEN YAĞLAR TABLOSU

BMC 'nin tercihi BMC OMPAS  yağlarıdır.

| Yağlanan Bölge                                 | Standartlar                        |                      |                | İklim                | Tavsiye edilen yağ markası               |
|------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
|                                                | SAE                                | API                  | US-MIL         |                      |                                          |
| Motor yağı                                     | 15W-40                             | CH4 veya CG4         | MIL 2104 E     | Yaz- Kış             | BMC Ompaş Turbo 15W-40                   |
| Vites kutusu yağı ( Manual )                   | 80W-90                             | GL - 4               | MIL-L-2105     | Yaz                  | BMC Ompaş Spirax G 90                    |
|                                                |                                    |                      |                | Kış                  | BMC Ompaş Spirax G 80                    |
| Vites kutusu yağı ( Otomatik )                 | Dexron III ATF                     |                      |                | Yaz- Kış             | BMC Ompaş Donax TA                       |
| Diferansiyel yağı<br>( 4 X 2 , 6 X 2 , 8 X 2 ) | 80W-90                             | GL - 5               | MIL-L-2105 B/C | -26 C<br>+ 38 C      | BMC Ompaş Spirax A 80W-90                |
| Diferansiyel yağı<br>( 6X4 )                   | 85W-140                            | GL - 5               | MIL-L-2105 D   | -12 C ve<br>yukarısı | BMC Ompaş Spirax A 85W-140               |
| Cer sistemi ( Mevcut ise )                     | 85W-140                            | GL - 5               | MIL-L-2105 D   | Yaz- Kış             | BMC Ompaş Spirax A 85W-140               |
| Debriyaj hidrolik yağı                         | DOT 4<br>SAE J<br>1703             | -                    | -              | Yaz- Kış             | BMC Ompaş Donax YB                       |
| Direksiyon hidrolik yağı                       | Dexron II ATF                      |                      |                | Yaz- Kış             | BMC Ompaş Donax TA<br>BMC Ompaş Donax TM |
| Kabin kaldırma yağı ( Kamyon )                 | ISO 10                             |                      |                | Yaz- Kış             | BMC Ompaş Tellus C10                     |
| Gres yağı ( Gresörlükler )                     | NLGI 2 ( Lityum sabun bazlı gres ) |                      |                | Yaz- Kış             | BMC Ompaş gres Retinax EP2               |
| Otomatik gresleme sist. ( Mevcut ise )         | NLGI 0                             |                      |                | Yaz- Kış             | Shell Alvania EP0                        |
| Tekerlek rulman gresi                          | NLGI 2                             |                      |                | Yaz- Kış             | Retinax LX 2                             |
| Antifiriz                                      | SAE J<br>1941                      | Etilen Glikol esaslı |                |                      | BMC Ompaş Shell Antifiriz                |

**NOT :** Motor yağı için CH4 veya CG4 performans sınıfı yağ bulunamaması durumunda CF4 sınıfı yağ kullanılabilir. Ancak , CF 4 sınıfı yağ kullanılması durumunda periyodik bakım aralıkları belirtilen periyodun yarısı döneminde yapılmalıdır.